



國光牌橡膠軟化油(石蠟基型) CPC Process Oil (Paraffinic Base)

- 本類油料為高品質之石蠟基橡膠軟化油，品質與 ASTM No.104 類石蠟基橡膠軟化油相當，廣用於天然、人造橡膠之加工捏合。具有軟化、潤滑等效果。
- 本油品為訂製性產品。
- 包裝：①散裝。
- 本類油料之代表性檢驗結果如下：

號 別	Grade No.	No.5
比 重	Sp. Gr., 15.6/15.6°C, D4052	0.8691
黏 度	Viscosity, Kin., cSt @40°C, D445	23.62
	@100°C, D445	4.47
黏 度 指 數	Viscosity Index, D2270	97
閃 火 點	Flash Point, COC, °C, D92	225
流 動 點	Pour Point, °C, D6749	-12
顏 色	Color, D1500	L0.5
含 硫 量	Sulfur, %, D4294	0.18
酸 價	Acid Number, mg KOH/g, D664	0.01
苯 胺 點	Aniline Point, °C, D611	101
揮 發 性 物	Volatile Matter, 162.8°C, 3hr, wt %, D972	0.28
柏 油 份	Asphaltenes, wt%, D2007	Nil
極 性 化 合 物	Polar Compounds, wt%, D2007	0.28
芳 香 烴	Aromatics, wt%, D2007	29.24
飽 和 烴	Saturated Hydrocarbons, wt%, D2007	70.48
碳 類 型	Carbon Type, wt%, D2140	
芳 香 烴	C _A	3
環 烷 烴	C _N	34
石 蠟 烴	C _P	63
產 品 編 號	Product No.	LB79005

備註：以上數據僅為本產品之常態代表數值，每批產品之出廠化驗數值將有些微差異，惟均在本公司品質控管範圍內，如有疑問，請逕洽本公司各潤滑油業務單位。