



國光牌舷外機引擎機油

CPC Outboard Engine Oil TCW3

- 本油符合 NMMA TCW3 性能規範，適用於潤滑需求為 NMMA TCW3 等級之汽油舷外二行程引擎。
- 本油設計宗旨在用於船舶舷外應用中的高性能水冷二行程引擎。具有引擎清潔特點。本油須先稀釋，在加入燃料時有利於與燃料混合，混合比例 25~50:1。
- 本油由高純度傳統礦物油和無灰分散劑配製而成，其控制排氣口積垢、抗腐蝕與磨損性能突出，大幅減少火星塞污垢和避免預先點火。本產品主要特性包括：熱和氧化穩定性好，有效控制積垢，傑出的抗磨保護，極佳的腐蝕保護性能，促進清潔燃燒，減少燃燒區積垢，優良的高溫和低溫性能。
- 本油適用於所有現代高性能水冷式二行程以及較小或較老式的舷外引擎。本產品還適用於由 Mercury、Yamaha、Suzuki 等製造的二行程引擎或建議使用 NMMA TC-W、TC-W2 或 TC-W3 機油的場合。本油亦推薦於動力割草機、鏈鋸、吹葉機和草坪修剪機的輕至中型空冷二行程引擎。
- 包裝：散裝。
- 本油之代表性檢驗結果如下：

S A E 級 數	SAE Viscosity No.	20
比 重	Sp., 15.6°C/15.6°C	0.87
黏 度	Viscosity Kin., cSt@40°C	51.00
	@100°C	8.34
黏 度 指 數	Viscosity Index	138
低溫流動點	Pour point, °C	-24
閃 火 點	Flash Point, COC, °C	100
NMMA 等級	NMMA Service Classification	TCW3
產 品 編 號	Product No.	LB52025