



國光牌多效農機傳動油

CPC Multipurpose Tractor Transmission Fluid

- 本油品係高度精煉之石蠟基油料與多種特殊添加劑摻配而成，黏度適當，抗氧化性強，且具有優異之抗磨損性與容水性，適合各種農業曳引機、農耕機或工業建設機械之油壓、傳動、差速與濕式剎車系統等之共同潤滑傳動、制動之用。
- 本油品以各種廠牌之曳引機，在本省主要農作區進行一年以上之實車性能試驗。證明完全符合國內各種作業狀況之潤滑需求。
- 本油品符合 John Deers J20A, Ford M2C 134B/C, Massey-Ferguson Permatron III, Allison C3 等曳引機傳動用油規範。
- 包裝：① 200 公升桶裝。
② 19 公升聽裝。
- 本油品之代表性檢驗結果如下：

| | | |
|--------|------------------------------------|---------|
| SAE 級數 | SAE Viscosity No. | 30 |
| 比重 | Sp. Gr., 15.6/15.6°C, D4052 | 0.8913 |
| 黏度 | Viscosity Kin., cSt @40.0°C, D445 | 102.0 |
| | @100°C, D445 | 12.45 |
| 黏度指數 | Viscosity Index, D2270 | 115 |
| 低溫黏度 | Viscosity Kin., cSt @-17.8°C, D445 | 10,200 |
| 流動點 | Pour Point°C, D6749 | -15 |
| 閃火點 | Flash Point, COC, °C, D92 | 242 |
| 顏色 | Color, D1500 | 2.5 |
| 鹼價 | Base Number, mg KOH/g, D2896 | 10.1 |
| 產品編號 | Product No. | LB55700 |

備註：以上數據僅為本產品之常態代表數值，每批產品之出廠化驗數值將有些微差異，惟均在本公司品質控管範圍內，如有疑問，請逕洽本公司各潤滑油業務單位。