



國光牌多效齒輪油

CPC Multi-Purpose Gear Lubricant

- 本油料採高度精煉之石蠟基礎油，搭配特選之優異添加劑系統，其強韌的耐壓油膜與高溫熱氧化穩定性，可提供齒輪箱在重負荷與高溫等嚴苛條件下，長期穩定的操作。
- 本油之黏度指數高，低溫黏度低，黏阻小而有利於車輛之起動。
- 本油不但適用於 Hypoid 型齒輪，亦廣用於其他型式之齒輪，如正齒輪、斜齒輪、螺旋齒輪及蝸齒輪等。
- 本類油料符合 API GL-5，以及 MIL-L-2105B, MIL-L-2105D 規範。
- 本類油料亦廣用於其他需要極壓型齒輪之處。
- 包裝：
 - ① 200 公升桶裝。
 - ② 19 公升聽裝。
 - ③ 4 公升瓶裝，4 公升*6 箱裝。
- 本類油料之代表性檢驗結果如下：

SAE 級數	SAE Viscosity No.	85W/90	80W/90	85W/140
比 重	Sp. Gr. ,15.6/15.6°C, D4052	0.8876	0.8867	0.9019
黏 度	Viscosity, Kin., cSt @ 40°C, D445	143.0	141.3	379.0
	@100°C, D445	14.20	15.00	26.80
黏 度 指 數	Viscosity Index, , D2270	96	107	95
閃 火 點	Flash Point, COC, °C, D92	216	210	228
流 動 點	Pour Point, °C, D6749	-21	-26	-15
顏 色	Color, D1500	L4.0	L4.0	4.0
產 品 編 號	Product No.	LB56289	LB56294	LB56295

備註：以上數據僅為本產品之常態代表數值，每批產品之出廠化驗數值將有些微差異，惟均在本公司品質控管範圍內，如有疑問，請逕洽本公司各潤滑油業務單位。