

Axpert KS 1KVA-5KVA

產品特性

純正弦波逆變器

可選擇家電或個人電腦用輸入電壓範圍

可根據應用選擇充電電流

兼容電源電壓或發電機供電

可達4台並機運行 (限Axpert KS 5KVA)

市電重啟功能

過載與短路保護

智慧電池充電器設計以優化電池性能

冷啟動功能



Axpert KS 逆變器規格

機型	Axpert KS 1K	Axpert KS 2K	Axpert KS 3K	Axpert KS 4K	Axpert KS 5K
額定功率	1000VA/800W	2000VA/1600W	3000VA/2400W	4000VA/3200W	5000VA/4000W
輸入					
電壓	230VAC				
可選擇電壓範圍	170-280 VAC (個人電腦用) ; 90-280 VAC (家電用)				
頻率範圍	50Hz/60Hz (自動偵測)				
輸出					
市電電壓範圍 (電池模式)	230VAC ±5%				
突波能力	2000VA	4000VA	6000VA	8000VA	10000VA
效率 (尖峰)	90%	93%			
轉換時間	10ms (個人電腦用) ; 20ms (家電用)				
波形	純正弦波				
電池					
電池電壓	12VDC	24VDC		48VDC	
浮充電壓	13.5VDC	27VDC		54VDC	
過度充電保護	15VDC	30VDC		60VDC	
最大充電電流	10A或20A	20A 或 30A		20A 或 30A	
太陽能充電器 (選配)					
充電電流	50A				
最大開路電壓	30VDC	60VDC		90VDC	
待機功耗	1W	2W		2W	
外觀					
尺寸, 深x寬x高 (mm)	95 x 240 x 316	100 x 272 x 355		120 x 295 x 68	
重量 (公斤)	5	6.4	6.9	9.8	9.8
使用環境					
濕度	5% 至 95%相對溼度 (不凝結)				
工作溫度	0°C - 55°C				
存放溫度	-15°C - 60°C				